

17" LCD Monitor G-17HD7M



Denne 17-tommers skjermen i Full HD leverer best bildekvalitet i sin klasse med 178° visningsvinkler. Den har en solid metallramme og er godt egnet for å bygges inn eller monteres. Skjermen kan også stå fritt på bord og har en matt metallramme med høy finish. 17HD7M kan kobles til via HDMI-, VGA-, BNC- eller RCA-tilkoblinger.

- ✓ 1920 x 1080 oppløsning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: bord, innebygget, vegg

Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	17" Skjerm Metall
Artikkelnummer	17HD7M
Forrige model	17HDM
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	Last ned PDF
Hurtigstart	Last ned PDF

Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	17.4" (441 mm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	127 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

17" LCD Monitor G-17HD7M

Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	800:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Spelling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x



17 LCD Monitor G-17HD7M

Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	422 x 259 x 38 mm
Bildestørrelse	384 x 217 mm
Vekt	3000 gram (3800 gram med stativ)
Farge	Sort

Montering

Vegg	✔ VESA 100x100mm
Innebygget	✔ Monteringsstrips inkluder
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

Strøm

Nominell inngangsspenning	19V DC
Inngangsspenningsområde	9-36V DC
Strømforbruk	13 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning inkludert
Medfølgende strømadapter	Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 1,5A
Strømkontakt	5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt
Lengde DC-kabel	1.5 m
Lengde strømkabel	1.0 m



17" LCD Monitor G-17HD7M

Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	Last ned PDF

Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	--

